PARTNER ZEBRA
Andrej Cibulka: 0902 960 026

SLOVENSKÝ TECHNICKÝ PREHĽAD

Zebra ZD611



Technické údaje podľa podkladov Zebra Technologies. Overené: 3. 11. 2026.

Slovenský prehľad pripravil KASO TECHNOLOGIES. Presné vyhotovenie a príslušenstvo overíme podľa objednávacieho kódu zariadenia.

Parameter	Údaj výrobcu
Technológia tlače	Termotransferová / priama termálna
Rýchlosť tlače	6 ips (152 mm/s), 8 ips (203 mm/s)
Rozlíšenie tlače	203 dpi (8 bodov/mm), 300 dpi (12 bodov/mm)
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi 6 (802.11ax) s Bluetooth 5.3 (voliteľne), Wi-Fi 5 (802.11ac) s Bluetooth 4.2 (voliteľne), Bluetooth Low Energy (BLE)
Hmotnosť *	ZD611 Priama termálna : 2.36 lb./1.07 kg ZD611 Termotransferová tlač : 3.59 lb./1.629 kg ZD621 Priama termálna : 3.6 lb./1.6 kg ZD621 Termotransferová tlač : 5.5 lb./2.5 kg
Rozlíšenie *	203 dpi/8 bodov/mm 300 dpi/12 bodov/mm (voliteľne)
Maximálna šírka tlače *	ZD611 : 2.2 palca/56 mm pre 203 dpi 2.13 palca/54 mm pre 300 dpi ZD621 : 4.09 palca/104 mm pre 203 dpi 4.27 palca/108 mm pre 300 dpi
Maximálna rýchlosť tlače *	8 palca/203 mm za sekundu (203 dpi) 6 palca/152 mm za sekundu (300 dpi)
Šírka média *	ZD611 : 0.585 palca/15 mm až 2.36 palca/60 mm ZD621 Priama termálna : 0.585 palca/15 mm až 4.25 palca/108 mm ZD621 Termotransferová tlač : 0.585 palca/15 mm až 4.65 palca/118 mm
Hrúbka média *	ZD611 : 0.024 palca/0.06 mm min.; 0.0075 palca/0.1905 mm max. (iba režim odtrhávania) ZD621 : 0.003 palca/0.08 mm min.; 0.0075 palca/0.19 mm max. (iba režim odtrhávania)
Prevádzková teplota *	40° až 105° F/4.4° až 41 °C
Skladovacia teplota *	-40° až 140° F/-40° až 60 °C

* Údaje s hviezdičkou sú zo spoločného technického listu produktovej rodiny. Ak hodnota uvádza viac modelov alebo vyhotovení, platí príslušná označená časť. Dostupná výbava závisí od objednávacieho kódu.

Príslušenstvo a výbava

• Napájacie zdroje a adaptéry
• Stojany a montážne prvky
• Spotrebný materiál a čistiace sady

Výber konkrétnych objednávacích kódov

P1117258-232 | Tlačová hlava 203 dpi
Náhradná tlačová hlava 203 dpi; iba pre zhodné rozlíšenie tlačiarne. ZD611t / ZD611t-HC; t = termotransferová tlač, d = priama termálna tlač.

P1117258-233 | Tlačová hlava 300 dpi
Náhradná tlačová hlava 300 dpi; iba pre zhodné rozlíšenie tlačiarne. ZD611t / ZD611t-HC; t = termotransferová tlač, d = priama termálna tlač.

P1117258-036 | Tlačová hlava 203 dpi
Náhradná tlačová hlava 203 dpi; iba pre zhodné rozlíšenie tlačiarne. ZD611d / ZD611d-HC; t = termotransferová tlač, d = priama termálna tlač.

P1117258-037 | Tlačová hlava 300 dpi
Náhradná tlačová hlava 300 dpi; iba pre zhodné rozlíšenie tlačiarne. ZD611d / ZD611d-HC; t = termotransferová tlač, d = priama termálna tlač.

Celý výber, podklady ku kódom a podmienky kompatibility: https://www.baris.sk/zebra/printers-desktop.html#prislusenstvo

Oficiálne podklady výrobcu

Technický list (EN): https://www.zebra.com/gb/en/products/spec-sheets/printers/desktop/zd600-series.html
Príručka príslušenstva (EN, PDF):
https://www.zebra.com/content/dam/zebra_dam/en/guide/configuration-and-accessories/desktop-printer-guide-accessory-en-us.pdf

Kontakt: Andrej Cibulka, špecialista Zebra | 0902 960 026 | KASO TECHNOLOGIES, s. r. o.
Tento dokument je slovenský technický prehľad, nie oficiálny slovenský dokument spoločnosti Zebra. Úplné technické a kompatibilitné podmienky sú uvedené v originálnych podkladoch výrobcu.